

CALZATURE DI SICUREZZA

2





SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

EN 20345 CLASSIFICAZIONE DELLE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

Un'adeguata calzatura di sicurezza deve soddisfare dei requisiti minimi obbligatori, che identificano la tipologia di scarpa base con marcatura SB (laddove S sta per Safety = Sicurezza), che deve essere dotata di una resistenza minima allo schiacciamento del puntale di 200J. Il puntale, infatti, è un rinforzo applicato alla calzatura per proteggere le dita del piede da urti e schiacciamenti.

Tali requisiti minimi prevedono:

- Cuciture e pellami resistenti agli strappi e all'abrasione;
- Fodere che assorbano il sudore;
- Forma che si adatti perfettamente al piede;
- Materiali della tomaia (ossia la parte della scarpa che ricopre il piede) dotati di buona traspirazione per tenere il piede areato;
- Suola antiscivolo per garantire aderenza sulle superfici anche in presenza di qualunque tipo di liquido;
- Suola resistente agli olii e agli idrocarburi.

Definiti gli standard minimi di sicurezza, entriamo ora nello specifico delle categorie di scarpe antinfortunistiche dotate di protezione ulteriore. In questa sede, quindi, occorre distinguere tra scarpe con marcatura S1, S2, S3, S4 e S5.

Scarpe antinfortunistiche S1:

Oltre ai requisiti di sicurezza di base previsti dalla marcatura SB, questo tipo di calzature prevede anche proprietà antistatiche e anti-shock nel tallone.

Scarpe antinfortunistiche S1P:

Richieste per avere maggiore protezione rispetto alle calzature SB e S1, le scarpe con marcatura S1P sono dotate di lamina antiforo, in acciaio o in altro materiale non metallico, come in tessuto o in kevlar, che prevenga perforazioni e lacerazioni della scarpa.

Scarpe antinfortunistiche S2:

Oltre ai requisiti delle marcature SB e S1, queste calzature presentano una tomaia dotata di tessuto idrorepellente WRU, che garantisce una maggiore resistenza all'acqua. Sono particolarmente indicate per il personale che lavora spesso a stretto contatto con acqua ed altri liquidi, facilmente assorbibili dai precedenti modelli di scarpe.

Scarpe antinfortunistiche S3:

Si caratterizzano per una protezione del piede ancora maggiore, presentando i requisiti di tutti i precedenti modelli di scarpe precedentemente illustrati (requisiti comuni delle calzature S1 e S2, oltre alla lamina antiforo delle scarpe S1P).

Scarpe antinfortunistiche S4:

Sono stivali da lavoro in gomma o in PVC che prevedono il puntale e gli stessi requisiti delle scarpe SB, S1 e S2, ma sono privi di lamina antiforo. La loro impermeabilità all'acqua e i rilievi antiscivolo rendono queste calzature una scelta molto flessibile, adatta a diversi contesti di lavoro.

Scarpe antinfortunistiche S5:

A differenza delle calzature con marcatura S4, questi stivali antinfortunistici in gomma o in PVC prevedono anche la presenza di una lamina antiforo come protezione ulteriore del piede. Queste calzature da lavoro riescono a supportare il lavoratore in diversi ambienti e mansioni, risultando particolarmente indicate in condizioni di lavoro di alto rischio.

EN20346 E EN20347

Le calzature regolate dalle norme EN20346 e EN20347 prevedono misure di sicurezza analoghe a quelle previste dalla norma EN20345. In questi casi, le uniche differenze risiedono nel grado di protezione del puntale che, nelle calzature da lavoro delle norme EN20346 (denominate di 2° categoria), arriva fino a 100J. Le norme EN20347, invece, prevedono i requisiti minimi richiesti per proteggere i lavoratori da piccoli rischi (ad esempio: pulizie industriali, manipolazione e trasporto di piccoli oggetti, etc.). Tali scarpe sono prive di puntale di sicurezza o sono dotate di puntale sintetico.

PROTEZIONI AGGIUNTIVE

Oltre ai requisiti minimi che le scarpe antinfortunistiche devono soddisfare, sono previste ulteriori misure di sicurezza dettate da condizioni di lavoro specifiche.

Tali requisiti aggiuntivi vengono richiesti per garantire la massima protezione possibile per il lavoratore in particolari condizioni di rischio. A tal fine, le scarpe antinfortunistiche possono prevedere misure di sicurezza successive, identificate dalle seguenti marcature:

- A - Capacità antistatica, che prevede un fondo della calzatura con una resistenza elettrica compresa tra 100 KΩ e 1000 MΩ
- C - Calzatura conduttiva;
- HI - Maggiore isolamento per garantire protezione da elevate temperature (fino a 150°);
- CI - Maggiore isolamento dal freddo (fino a -20°);
- HRO - Resistenza della suola al calore fino a 300° C per 1 minuto
- FO - Resistenza agli idrocarburi.





SIMBOLO DI SEZIONE		EN ISO 20345:2022						REQUISITI EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	
	Zona del tallone chiusa	O	X	X	X	X	X	La zona del tallone deve essere chiusa
	Puntale resistente ad un urto di 200J	X	X	X	X	X	X	
	Puntale resistente ad una compressione di 15 kN	X	X	X	X	X	X	
A	Calzatura antistatica	O	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	O	X	X	X	X	X	Energia assorbita ≥20 J
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola	O	O	O	O	O	O	Aumento di volume ≤12%
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio	O	-	X	X	X	X	Assorbimento ≤30%
								Penetrazione ≤0,2 g
P	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione metallico)	O	O	-	X	-	-	≥1100 N
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PL)	O	O	-	-	X	-	A 1100 N nessuna perforazione
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS)	O	O	-	-	-	X	Forza media di perforazione ≥1100 N
								Forza media di perforazione ≥1100 N
CI	Isolamento dal freddo del fondo	O	O	O	O	O	O	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C
HI	Isolamento dal calore del fondo	O	O	O	O	O	O	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C
C	Calzatura parzialmente conduttiva	O	-	-	-	-	-	Resistenza elettrica ≤100 kΩ
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	O	O	O	O	O	O	Nessun segno di fusione e/o rottura
AN	Protezione del malleolo	O	O	O	O	O	O	Energia trasmessa: • valore medio ≤10 kN • valore singolo ≤15 kN
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa	O	O	-	-	-	-	Nessuna penetrazione d'acqua
M	Protezione metatarsale	O	O	O	O	O	O	Altezza residua dopo l'urto: misura 41 e 42 ≥40,0 mm
CR	Resistenza al taglio	O	O	-	O	O	O	Indice di resistenza al taglio ≥2,5
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (tacco 7°) - ≥0,22 (punta 7°)
LG	Calzature adatte alle scale a pioli	O	O	O	O	O	O	Resistenza all'abrasione della suola e dimensioni della stessa adeguate all'uso su scale a pioli
SG	Resistenza all'abrasione del copripuntale	O	O	O	O	O	O	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione



CAPF161
JESTER S3 HRO

Tomaia: Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

Puntale: FiberToe

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-Power Original

Suola: EVA + Gomma grigia

Taglie: 35-48

Certificazioni: S3S HRO HI FO SR CI, EN ISO 20345:2022+A1:2024



CASC163
ATON S1P HRO

Tomaia: U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

Puntale: FiberToe

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-Power Original

Suola: EVA + Gomma nera

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS HRO HI FO SR, EN ISO 20345:2022+A1:2024



CASC160
DEON S1P HRO

Tomaia: U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

Puntale: FiberToe

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-Power Original

Suola: EVA + Gomma azzurra

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS HRO HI FO SR, EN ISO 20345:2022+A1:2024





CASC80

SUMMER S1P

Tomaia: Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®

Suola: PU/PU e Infinergy®

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint®

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS FO SR, EN ISO 20345:2022



CASC70

POINT S1P

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

Coprisottopiede: U-Power Original

Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®

Suola: PU/PU e Infinergy®

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS FO SR, EN ISO 20345:2022



CASC132

MICHELLE S1P

Tomaia: Nylon traspirante e film antiabrasione a protezione della punta

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium

Antiperforazione: Save & Flex Air

Coprisottopiede: U-Power Original

Intersuola: Soffice PU espanso

Suola: Mescola PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-42

Certificazioni: S1PS FO SR, EN ISO 20345:2022



CASC81

PUSH S1P

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

Coprisottopiede: U-Power Original

Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®

Suola: PU/PU e Infinergy®

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS FO SR, EN ISO 20345:2022



CASC131

MIKE S1P

Tomaia: Nylon traspirante e film antiabrasione a protezione della punta

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium

Antiperforazione: Save & Flex Air

Coprisottopiede: U-Power Original

Intersuola: Soffice PU espanso

Suola: Mescola PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS FO SR, EN ISO 20345:2022



CASC74

VEROK S1P

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

Coprisottopiede: U-Power Original

Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®

Suola: PU/PU e Infinergy®

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 38-48

Certificazioni: S1PS FO SR, EN ISO 20345:2022



CASC34
REFLEX S1P

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh
Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Composite
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®
Coprisottopiede: Antifatica WOW2
Intersuola: Soffice PU espanso
Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-48
Certificazioni: S1PS FO SR, EN ISO 20345:2022



CAPF03
TEAM S1P

Tomaia: Pelle stampata
Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
Puntale: Acciaio
Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica
Coprisottopiede: FLAT FIT, plantare removibile anatomico
Intersuola: Soffice PU espanso
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-47
Certificazioni: S1P FO SR, EN ISO 20345:2022



CAPF04
TANNER S1P

Tomaia: Pelle stampata
Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
Puntale: Acciaio
Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica
Coprisottopiede: FLAT FIT, plantare removibile anatomico
Intersuola: Soffice PU espanso
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 38-47
Certificazioni: S1P FO SR, EN ISO 20345:2022



CASC23A
BOSS S1P

Tomaia: Pelle scamosciata blue forata
Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
Puntale: Acciaio
Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica
Coprisottopiede: FLAT FIT, plantare removibile anatomico
Intersuola: Soffice PU espanso
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-47
Certificazioni: S1S FO SR, EN ISO 20345:2022



CAPF150
IMPERIUS S3

Tomaia: PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Aluminium
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, senza metallo, 100% della superficie protetta
Coprisottopiede: U-Power Original
Intersuola: PU/PU e Infinergy®
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint®
Taglie: 35-48
Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022



CAPF85A
STEGO S3

Tomaia: PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione
Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Aluminium
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, senza metallo, 100% della superficie protetta
Coprisottopiede: U-Power Original
Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®
Suola: PU/PU e Infinergy®
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint®
Taglie: 35-48
Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022



CAPF99A
YODA S3

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente
Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Aluminium
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
Coprisottopiede: U-Power Original
Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®
Suola: PU/PU e Infinergy®
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-48
Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022



CAPF84
HUMMER S3

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, collarino "nostress" per migliorare il confort
Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Aluminium
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
Coprisottopiede: U-Power Original
Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®
Suola: PU/PU e Infinergy®
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-48
Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022



CAPF133
MATT S3

Tomaia: PUTEK® star e film antiabrasione a protezione della punta
Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Aluminium
Antiperforazione: Save & Flex Air
Coprisottopiede: U-Power Original
Intersuola: Soffice PU espanso
Suola: Mescola PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-48
Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022



CAPF137
JOE S3

Tomaia: PUTEK® star e film antiabrasione a protezione della punta
Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Aluminium
Antiperforazione: Save & Flex Air
Coprisottopiede: U-Power Original
Intersuola: Soffice PU espanso
Suola: Mescola PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-48
Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022



CAPF05B
RAJAS S3

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Composite
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®
Coprisottopiede: Antifatica WOW2
Intersuola: Soffice PU espanso
Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-47
Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022



CAPF05A
REBEL S3

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante
Puntale: AirToe Composite
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®
Coprisottopiede: Antifatica WOW2
Intersuola: Soffice PU espanso
Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint
Taglie: 35-47
Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022

**CAPF28****OXFORD S3**

Tomaia: Safety Dry, idrorepellente, traspirante

Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®

Coprisottopiede: White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante

Intersuola: Soffice PU espanso

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-47

Certificazioni: S3S FO SR, EN ISO 20345:2022

CAPF29**ENOUGH S3**

Tomaia: Pezzo unico impermeabile NewSafety Dry, idrorepellente, traspirante

Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®

Coprisottopiede: White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante

Intersuola: Soffice PU espanso

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-47

Certificazioni: S3S FO SR, EN ISO 20345:2022

CAPF35**TRIBAL S3**

Tomaia: Pelle pull-up ingrassato idrorepellente

Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®

Coprisottopiede: Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-47

Certificazioni: S3S FO SR, EN ISO 20345:2022

**CASG16****BULLS S3 HRO**

Tomaia: Pelle grana mina idrorepellente

Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica

Coprisottopiede: Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione

Intersuola: Soffice PU espanso

Suola: PU/VIBRAM

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 38-47

Certificazioni: S3 HRO HI FO SR, EN ISO 20345:2022

CAPF11**SIBERIAN S3**

Tomaia: Pelle grana mina, idrorepellente

Fodera: Lana ecologica

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®

Coprisottopiede: Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante

Intersuola: Soffice PU espanso

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 38-47

Certificazioni: S3S FO SR CI, EN ISO 20345:2022

CASA25**CODY S1P**

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Composite

Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

Coprisottopiede: U-Power Original

Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®

Suola: PU/PU e Infinergy®

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS FO SR, EN ISO 20345:2022



**CASC166****ARYA S1P HRO**

Tomaia: U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser e morbida pelle scamosciata

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-Power Original

Suola: Gomma HRO nera

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS HI HRO FO SR, EN ISO 20345:2022+A1:2024

**CASC167****BRAN S1P HRO**

Tomaia: U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser e morbida pelle scamosciata

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-Power Original

Suola: Gomma HRO nera

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS HI HRO FO SR, EN ISO 20345:2022+A1:2024

**CAPF170****DORNE S1P HRO**

Tomaia: Putek Star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante

Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

Puntale: NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free

Antiperforazione: Sottopiede antiforo ultra leggero

Coprisottopiede: U-Power Original

Suola: Gomma HRO nera

Calzatura: Natural Confort 11 Mondopoint

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS CI HI HRO FO SR, EN ISO 20345:2022+A1:2024

**CADIA03****RUN TEXT LOW S1P SRC ESD**

Tomaia: Tessuto rete e vitello scamosciato

Plantare: Plantare estraibile traspirante termoformato in PU foam microforato con carboni attivi

Intersuola: PU espanso con tecnologia D-LIGHT

Suola: PU compatto, antiabrasione

Taglie: 35-49

Certificazioni: FO, S1P, SR, EN ISO 20345:2022

**CADIA04****GLOVE LOW S1P HRO SRA**

Tomaia: Vitello scamosciato

Plantare: Plantare estraibile in EVA microforato con shock absorber

Intersuola: EVA con film protettivo in TPU

Suola: Gomma nitrilica HRO

Taglie: 35-48

Certificazioni: FO, S1P, HRO, EN ISO 20345:2011

**CADIA05****GLOVE MDS TEXT LOW S1P HRO SRC**

Tomaia: Tessuto rete e vitello scamosciato

Plantare: Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi

Intersuola: PU con MASS DAMPER SYSTEM

Suola: Gomma nitrilica HRO

Taglie: 35-48

Certificazioni: FO, S1P, HRO, SR, EN ISO 20345:2011

**CADIA01****RUN MID S3S FO SR ESD**

Tomaia: Pelle bovina pull-up nabuk

Plantare: Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi

Intersuola: PU espanso con tecnologia D-Light

Suola: PU compatto, antiabrasione FO SR

Taglie: 35-49

Certificazioni: FO, S3P, SR, EN ISO 20345:2011

**CADIA14****GLOVE MDS TEXT LOW S1P HRO SRC**

Tomaia: Tessuto rete e vitello scamosciato

Plantare: Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

Intersuola: PU con MASS DAMPER SYSTEM

Suola: Gomma nitrilica HRO

Taglie: 35-48

Certificazioni: FO, S3, HRO, SR, EN ISO 20345:2011

**CADIA02****RUN LOW S3 SRC ESD**

Tomaia: Nabuk pull up

Plantare: Plantare estraibile traspirante termoformato in PU foam microforato con carboni attivi

Intersuola: PU espanso con tecnologia D-LIGHT

Suola: PU compatto, antiabrasione

Taglie: 35-49

Certificazioni: FO, S3, SR, EN ISO 20345:2011

**CADIA30****GLOVE HYPERFORM LOW S3S FO HRO SR ESD**

Tomaia: Pelle bovina nabuk e tessuto poliestere

Plantare: Plantare anatomico termoformato, estraibile, microforato in EVA

Puntale: Puntale in alluminio 200J

Intersuola: EVA supercritica con tecnologia HYPERFORM

Suola: PU compatto, antiabrasione

Taglie: 35-48

Certificazioni: WPA, S3S, SR, FO, HRO, EN ISO 20345:2022 +A1:2024

**CADIA28****GLOVE A.BOX LOW PRO S1PS FO SR HRO ESD**

Tomaia: Pelle bovina scamosciata e rete poliestere

Plantare: Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi

Puntale: Puntale in alluminio 200J

Intersuola: EVA iniettata con membrana Ariatex e tecnologia di traspirabilità laterale A.Box System by Diadora

Suola: Gomma nitrilica FO HRO SR

Taglie: 35-48

Certificazioni: SR, FO, S1PS, HRO, EN ISO 20345:2022 +A1:2024

**CADIA31****GLOVE A.BOX LOW PRO S3S FO SR HRO ESD**

Tomaia: Pelle bovina scamosciata

Plantare: Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi

Puntale: Puntale in alluminio 200J

Intersuola: EVA iniettata con membrana Ariatex e tecnologia di traspirabilità laterale A.Box System by Diadora

Suola: Gomma nitrilica FO HRO SR

Taglie: 35-48

Certificazioni: WPA, S3S, SR, FO, HRO, EN ISO 20345:2022 +A1:2024

**CADIA32****RUN A.BOX MID S3S FO SR SC ESD**

Tomaia: Pelle bovina scamosciata

Plantare: Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi

Puntale: Puntale in alluminio 200J

Intersuola: PU espanso con tecnologia D-Light

Suola: PU compatto, antiabrasione FO SR

Taglie: 35-49

Certificazioni: WPA, S3S, FO, SR, EN ISO 20345:2022 +A1:2024

**CADIA27****FLASH LOW S1PS FO SR LG SC ESD**

Tomaia: Tessuto tecnico poliestere

Plantare: Plantare estraibile in EVA

Puntale: Puntale Multilayer 200J

Intersuola: PU espanso

Suola: PU compatto, antiabrasione FO SR LG

Taglie: 35-48

Certificazioni: FO, S1PS, SR, LG, SC, EN ISO 20345:2022 +A1:2024

**CADIA29****RUN A.BOX LOW**

Tomaia: Pelle bovina scamosciata e rete poliestere

Plantare: Plantare anatomico estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi

Puntale: Puntale in alluminio 200J

Intersuola: PU espanso D-LIGHT con inserto A.Box in PU

Suola: PU compatto, antiabrasione FO SR

Taglie: 35-48

Certificazioni: SR, FO, S1PS, EN ISO 20345:2022 +A1:2024

**CARB03****EXCEL LIGHT S1P**

Tomaia: Microfibra con disegno 3D, traspirante

Plantare: MemoryTech Memory Foam ammortizzante e rimovibile

Antiperforazione: Tessuto antiperforazione

Suola: Mescola EVA XL ExtraLight® resistente ai combustibili, agli olii e all'abrasione

Puntale: Alluminio- Riduce il peso mantenendo inalterata la protezione contro gli urti

Taglie: 36-47

**CARB17****FE4 ADVENTURE S3S**

Tomaia: Microfibra resistente all'acqua, Mesh e TPU

Plantare: In Poliuretano espanso ammortizzante e rimovibile

Antiperforazione: Tessuto antiperforazione Certificata EN ISO 12568:2010

Suola: Intersuola Floatride Energy con suola in gomma antiscivolo e punta paraurti

Puntale: XTR® Extra-wide, calzata ampia, in materiale composito

Taglie: 36-47



CARB05
EXCEL LIGHT S3

Tomaia: Pelle resistente all'acqua

Plantare: MemoryTech Memory Foam ammortizzante e rimovibile

Suola: In gomma

Puntale: Alluminio - riduce il peso mantenendo inalterata la protezione contro gli urti

Taglie: 36-47



CARB18
FE4 ADVENTURE S1PS

Tomaia: Microfibra, Mesh e TPU

Plantare: In Poliuretano espanso ammortizzante e rimovibile

Suola: Intersuola Floatride Energy con suola in gomma antiscivolo e punta paraurti

Puntale: XTR® Extra-wide, calzata ampia, in materiale composito

Taglie: 36-47



CARB07
TRAILGRIP S3

Tomaia: Pelle resistente all'acqua, microfibra e maglia

Plantare: MemoryTech Memory Foam ammortizzante e rimovibile

Suola: Intersuola in schiuma DMXRide e suola con gomma antiscivolo

Puntale: Alluminio - riduce il peso mantenendo inalterata la protezione contro gli urti

Taglie: 36-47



ACC92
COPRISCARPA IN GOMMA/PVC CON PUNTALE DI SICUREZZA INTEGRATO

Pratico e veloce da indossare si adatta a tutti i tipi di calzatura

Puntale: Acciaio

Cinturino: Posteriore regolabile

Taglie: S (34-38) puntale verde, M (39-43) puntale giallo, L (44-50) puntale rosso



CASA30
FE4 ADVENTURE S1P

Calzatura bassa in Pelle scamosciata grigia con inserti in High-Tex, fodera 100% poliestere; sottopiede non metallico HRP INSOLE, soletta RELAX antistatica e traspirante; suola in poliuretano monodensità con inserti TPU resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, ESD.

Tomaia: Pelle scamosciata grigia con imbottitura al malleolo. Inserti in HIGH-TEX

Plantare: RELAX, antistatica, traspirante ed ESD

Suola: Poliuretano con inserti in TPU

Puntale: Non metallico TOP COMPOSITE

Sottopiede: Sottopiede non metallico HRP INSOLE

Taglie: 34-48



CASG32A
BLACK EAGLE EVO ATHLETIC GTX MID

Calzatura a polacco impermeabile con fodera interna in Gore-Tex resistente all'abrasione, Dotato di sistema di ricambio d'aria.

Plantare: Acciaio

Suola: Antiscivolo in gomma resistente al calore e isolante dal freddo

Taglie: 35-47

Certificazioni: CE EN ISO 20347:2022+A1:2024 O6 HRO HI CI FO SC SR





CAPF171
I-ROBOX S3

Tomaia: Pelle scamosciata NabuteK
Fodera: Tessuto 3D
Puntale: SlimCap non metallico
Antiperforazione: Fresh'n Flex — soletta antiperforazione in tessuto balistico (nessuna perforazione ≥ 1100 N)
Suola: Intersuola in PU, battistrada in TPU ESD
Taglie: 35-48
Certificazioni: S3, CI, ESD, SRC



CAPF155
BE-POWERFUL TOP S3

Tomaia: Pelle resistente all'acqua e tessuto tecnico con membrana H ₂ stOp
Fodera: Tessuto hi-tech 3D SmellStop — trattamento antibatterico permanente, previene la proliferazione batterica e i cattivi odori
Puntale: SlimCap non metallico
Antiperforazione: Fresh'n Flex — soletta antiperforazione in tessuto balistico (perforazione 0 mm, Norma 20345:2011, chiodo 4,5 mm — forza 1100 Newton)
Suola: Suola defaticante AirTech + TPU-Skin (tecnologia brevettata Base Protection) con tecnologia LifePlus
Taglie: 36-50
Certificazioni: S3, CI, WR, SRC



CAPF156
OREN S3

Tomaia: Tessuto tecnico resistente all'acqua
Fodera: Tessuto hi-tech 3D SmellStop — trattamento antibatterico permanente, previene la proliferazione batterica e i cattivi odori
Puntale: SlimCap non metallico
Antiperforazione: Fresh'n Flex — soletta antiperforazione in tessuto balistico (perforazione 0 mm, Norma 20345:2011, chiodo 4,5 mm — forza 1100 Newton)
Suola: AirTech Monodensità — suola defaticante, flessibile e leggera, adatta a qualsiasi tipo di superficie
Taglie: 36-48
Certificazioni: S3, SRC



CAPF157
OREN TOP S3

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto tecnico impermeabile
Fodera: Tessuto hi-tech 3D SmellStop — trattamento antibatterico permanente, previene la proliferazione batterica e i cattivi odori
Puntale: SlimCap non metallico
Antiperforazione: Fresh'n Flex — soletta antiperforazione in tessuto balistico (perforazione 0 mm, Norma 20345:2011, chiodo 4,5 mm — forza 1100 Newton)
Suola: Intersuola in PU, suola defaticante AirTech
Taglie: 36-48
Certificazioni: S3, SRC, UNI EN ISO 20345:2012



CAPF158
PERSEUS S3L

Tomaia: Pelle fiore intera resistente all'acqua con Overcap per maggiore resistenza all'abrasione
Fodera: Tessuto hi-tech 3D SmellStop — trattamento antibatterico permanente
Puntale: SlimCap non metallico
Antiperforazione: Fresh'n Flex — soletta in tessuto balistico (0 mm, ≥1100 N)
Suola: AirTech Monodensità — suola defaticante, flessibile e leggera
Taglie: 36-48
Certificazioni: S3L, FO, SR, EN ISO 20345:2022 / S3, SRC, EN ISO 20345:2011



CASC159
I-META S3L

Protezione metatarsale HiProFlex integrata, collare imbottito per ridurre la pressione sul tallone, paraurti laterali per ridurre il rischio di infortuni da impatti laterali, plantare Dry'n Air Comfort+
Tomaia: Tessuto tecnico e microfibra ad alta traspirabilità
Fodera: Tessuto tecnico 3D SmellStop — trattamento antibatterico permanente, riduce gli odori e previene la proliferazione batterica
Puntale: SlimCap non metallico
Antiperforazione: Fresh'n Flex — soletta antiperforazione in tessuto balistico (Standard 20345:2022 PL, chiodo 4,5 mm — forza 1100 Newton)
Suola: AirTech + TPU-Skin — suola defaticante con effetto ammortizzante
Taglie: 35-48
Certificazioni: S3L, ESD, M, FO, SR, EN ISO 20345:2022



CAPF160

T-REX MID S3S

Tomaia: Pellami ingrassati, idrorepellenti, realizzata in un unico pezzo senza cuciture, morbidi ma robusti

Fodera: Tessuto tecnico 3D SmellStop — trattamento antibatterico permanente, contrasta la proliferazione batterica e i cattivi odori

Puntale: SlimCap non metallico

Antiperforazione: Sistema Fortrex — barriera a forma di W contro il rischio di perforazione dal basso e laterale, anche con chiodi da 3 mm

Suola: Intersuola in poliuretano viscoelastico + battistrada in gomma HRO

Taglie: 36-48

Certificazioni: S3S, HRO, CI, HI, LG, FO, SR, EN ISO 20345:2022, S3, HRO, CI, HI, SRC, EN ISO 20345:2011



CASC172

CADORNA S1PS

Tomaia: Pelle scamosciata

Fodera: Tessuto 3D Hi-Tech SmellStop — trattamento antibatterico permanente, contrasta la proliferazione batterica e i cattivi odori

Puntale: Puntale in acciaio

Antiperforazione: Fresh'n Flex (PS) — soletta antiperforazione in tessuto balistico (≥ 1100 N)

Suola: AirTech monodensità iniettata — suola defaticante, flessibile e leggera

Taglie: 36-48

Certificazioni: S1PS, LG, FO, SR, EN ISO 20345:2022 +A1:2024



CASC140

BERLIN S1PS

Tecnologia Hi-Flap con design a fori piramidali per ridurre la fatica, supporto tallone in TPU per maggiore stabilità, profilo tallone alto per conducenti, ladder Grip con rinforzo shank, plantare Dry'n Air Comfort CUB3

Tomaia: Tessuto tecnico con Overcap antiabrasione integrata

Fodera: Tessuto SmellStop — trattamento antibatterico e antiodore permanente, previene la proliferazione di microrganismi responsabili di cattivi odori e micosi

Puntale: SlimCap non metallico

Antiperforazione: Fresh'n Flex Plus Super Light — inserto antiperforazione ad alte prestazioni (PS-PL, chiodo 3 mm / 4,5 mm), ultraleggero

Suola: AirTech + TPU-Skin — suola defaticante con effetto ammortizzante, spessore del battistrada ridotto per maggiore elasticità

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS, ESD, SC, LG, FO, SR, EN ISO 20345:2022



CASC171

K-SUPER S1PS

Tomaia: Tessuto tecnico

Fodera: Tessuto 3D Hi-Tech SmellStop — trattamento antibatterico e antiodore permanente, previene la proliferazione di microrganismi responsabili di cattivi odori e micosi

Puntale: Puntale in alluminio

Antiperforazione: Fresh'n Flex Plus Super Light (PS) — inserto antiperforazione ad alte prestazioni (chiodo 3 mm / 4,5 mm), ultraleggero

Suola: Suola bidensità PU/Gomma HRO ESD — resistente al calore per contatto fino a 300 °C e agli idrocarburi

Taglie: 36-48

Certificazioni: S1PS, ESD, HRO, SC, FO, SR, EN ISO 20345:2022 +A1:2024



CASC168

NEW YORK S1P

Tomaia: Tessuto tecnico

Fodera: Tessuto 3D Hi-Tech SmellStop — trattamento antibatterico e antiodore permanente, previene la proliferazione di microrganismi responsabili di cattivi odori e micosi

Puntale: SlimCap non metallico

Antiperforazione: Fresh'n Flex Plus Super Light (PS) — inserto antiperforazione ad alte prestazioni (chiodo 3 mm / 4,5 mm), ultraleggero

Suola: Suola defaticante AirTech + TPU-Skin ESD — maggiore elasticità e effetto ammortizzante

Taglie: 35-48

Certificazioni: S1PS, ESD, LG, SC, FO, SR, EN ISO 20345:2022



CAPF164

DUBLIN S3S

Tomaia: Pelle Ingrassata Idrorepellente

Fodera: Tessuto SmellStop — trattamento antibatterico e antiodore permanente, previene la proliferazione di microrganismi responsabili di cattivi odori e micosi

Puntale: SlimCap non metallico

Antiperforazione: Fresh'n Flex Plus Super Light — inserto antiperforazione ad alte prestazioni, ultraleggero

Suola: Suola defaticante AirTech + TPU-Skin

Taglie: 36-48

Certificazioni: S3S, ESD, CI, LG, FO, SR, EN ISO 20345:2022



ANTITAGLIO



CASG25
INFINITY S3

Scarpone antitaglio da motosega, chiusura con 5 coppie di anelli e 2 coppie di ganci, imbottitura HLC mm 8 grigio, sottopiede Tenon Enigma Zero + nylon

Tomaia: Pelle crosta idrorepellente Nepal Perwangher (spessore 1,8-2 mm) con puntalino esterno in gomma

Fodera: TNT spigato grigio con membrana Tepor Pidigi (in alternativa membrana Event), fodera posteriore TNT tridimensionale nero

Puntale: Acciaio Smal 2443 (taglie 37-46) / Acciaio Smal 1604 (taglie 47-48)

Antiperforazione: Inserto antitaglio in tessuto alta tenacità 8 strati AT8 (Engtex)

Suola: Gomma nitrilica antiolio, anticalore, antiscivolo, antistatica

Taglie: 37-47

Certificazioni: S3, WR, HRO, HI, CI, SRC, LIV3, EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011



CASG26
SORAPIS S3

Tomaia: Pelle idrorepellente colore nero. mm 1,8- 2 (CNCDB)

Fodera: TNT nero / Super Royal Pidigi

Puntale: Acciaio Smal 2443 dalla 37 alla 46

Antiperforazione: Tessuto alta tenacità 8 strati AT8 (Engtex)

Suola: Gomma nitrilica antiolio anticalore antiscivolo antistatica

Taglie: 37-48

Certificazioni: S3, HRO, CI, SRC, LIV2



CASG20
ALPIN SB

Tomaia: Vitello scamosciata idrofobizzata, traspirante, spessore 2.8 – 3.0 mm antitaglio

Fodera: Gore-Tex® Performance

Puntale: Metal free

Suola: Robusta suola VIBRAM in gomma/PU antiscivolo per impieghi gravosi, anti abrasione.

Taglie: 38-48

Certificazioni: SB, HRO, HI, CI, WR, WRU



CASG18A
BLACK EAGLE SAFETY S3

Tomaia: Microfibra/tessile impermeabile e traspirante in Gore-Tex®

Fodera: Interna Gore-Tex a 3 strati, resistente all'abrasione, adatta a tutte le stagioni, idrorepellente e antibatterica

Puntale: Puntale protettivo in fibra sintetica, conforme agli standard di sicurezza

Antiperforazione: Protezione da penetrazione ed electrically dissipative

Suola: Antiscivolo con zeppa ammortizzante in PU che offre comfort ottimale e isolamento termico; suola esterna antitraccia resistente a calore, olio e benzina

Taglie: 35-51

Certificazioni: S3, HRO, HI, CI, WR, SRC



STIVALI

**CASG32**
BLACK EAGLE ATHLETIC

Calzatura impermeabile con fodera interna in Gore-Tex resistente all'abrasione, sottopiede idrorepellente e antibatterico, suola antiscivolo in gomma resistente al calore e isolante dal freddo. Dotato di sistema di ricambio d'aria

Fodera interna: Gore-tex

Taglie: 35-51

Certificazioni: CE EN ISO 20347:2012 O2, HRO, HI, CI, WR, FO

**ABFO02**
BOTTES SANTIAGO SB

Tomaia: Gomma vulcanizzata idrorepellente

Fodera: Fodera interna in PE a rapida asciugatura

Puntale: Puntale in acciaio 200J

Antiperforazione: Lamina antiperforazione in acciaio

Suola: Gomma vulcanizzata antiscivolo (SRA)

Taglie: 37-48

Certificazioni: SB, E, P, SRA, NF EN ISO 20344:2011, NF EN ISO 20345:2011, Classe 3, NF EN ISO 17249:2013

**CASG36**
ANFIBIO BLACK EAGLE ATHLETIC

Anfibio impermeabile con fodera in Gore-Tex, traspirante e resistente all'abrasione. Sottopiede ammortizzante, idrorepellente e antibatterico, suola antiscivolo in gomma resistente al caldo e al freddo. Calzatura dotata di sistema di ricambio dell'aria.

Fodera interna: Gore-tex

Taglie: 35-51

Certificazioni: CE EN ISO 20347:2012 O2, HRO, HI, CI, WR, FO, SRC

**STIV19**
STIVALE AL GINOCCHIO S5

Tomaia: PVC Nitrilico

Puntale: Acciaio verniciato

Antiperforazione: Lamina antiforo Acciaio verniciato PU

Suola: Suola carrarmato in PVC nitrilico

Taglie: 36-48

Colore:   

Certificazioni: S5, SRA, EN ISO 20345:2011



STIV14
STIVALE GOMMA NITRILICA S5

Tomaia: ERGO-NITRIL
Fodera: Poliestere antiabrasione
Puntale: Acciaio resistente a 200J
Antiperforazione: Lamina in acciaio INOX
Suola: Battistrada in PVC ERGO-NITRIL con soletta interna EVANIT (mescola di EVA e nitrile, anatomica, termoformata, forata, antistatica)
Taglie: 36-48
Certificazioni: EN ISO 20345:2022 S5



STIV47
STIVALE ALLA VITA S5

Stivale alla vita, 100% impermeabile, calzatura antistatica, tallone con assorbimento energia
Tomaia: PVC/Nitrile
Puntale: Acciaio protettivo 200J
Antiperforazione: Lamina in acciaio resistente alla perforazione
Suola: PVC/Nitrile resistente ai carburanti e agli oli
Taglie: 37-47
Certificazioni: S5, EN ISO 20345:2022



STIV62
STIVALE ANTIFREDDO S5

Completamente impermeabile e foderato di pelliccia con alette laterali per una maggiore facilità di calzata.
Tomaia: PVC Nitrilico
Puntale: Puntale protettivo in acciaio
Antiperforazione: Lamina in acciaio resistente alla perforazione
Suola: Suola resistente ai carburanti e agli oli
Taglie: 36-49
Certificazioni: S5, SRA, EN ISO 20345:2011



STIV46
STIVALE AL PETTO S5

Stivale al petto, 100% impermeabile, calzatura antistatica, tallone con assorbimento energia, cinghie regolabili in vita, occhielli in acciaio inossidabile, kick spur
Tomaia: PVC/Nitrile
Puntale: Acciaio protettivo 200J
Antiperforazione: Lamina in acciaio resistente alla perforazione
Suola: PVC/Nitrile resistente ai carburanti e agli oli, suola con codice colore rosso
Taglie: 37-48
Certificazioni: S5, EN ISO 20345:2022



STIV63
STIVALE IN PU S5

L'ultima novità in fatto di confort e sicurezza. Flessione e durata superiori grazie alla formula a bolle d'aria della mescola PU appositamente studiata. I tuoi piedi saranno caldi in inverno e freschi in estate.

Tomaia:	PU
Puntale:	Acciaio protettivo 200J
Antiperforazione:	Lamina in acciaio resistente alla perforazione
Suola:	Poliuretano (PU) con battistrada migliorato per trazione su terreni irregolari
Taglie:	36-48
Certificazioni:	S5, FO, CI, SR



STIV10
STIVALE TRONCHETTO

Tomaia:	PVC Reach
Suola:	PVC Reach
Taglie:	37-47
Certificazioni:	Conformità regolamento CE 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)



STIV64
STIVALE ALIMENTARE PVC/NITRILE S4

Stivale realizzato in PVC/Nitrile alta qualità, resistente a olio, grasso e acidi. Ottima resistenza allo scivolamento e adatto per l'industria alimentare.

Tomaia:	PVC/Nitrile
Puntale:	Acciaio protettivo 200J
Suola:	PVC/Nitrile
Taglie:	36-48
Certificazioni:	S4, EN ISO 20345:2022, EN 13832-3:2018



STIV11
STIVALE AL GINOCCHIO

Tomaia:	PVC Reach
Suola:	PVC Reach
Taglie:	36-47
Certificazioni:	Conformità regolamento CE 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)





STIV50 COPRISTIVALE DIELETTICO

Coprystivali dielettrici, offrono un isolamento elettrico che protegge dai rischi di tensione al suolo o di corrente circolante tra i piedi. Ideale sia per usi temporanei che frequenti, si adatta perfettamente alle scarpe di sicurezza.

Taglie: M (39 to 42), L (43 to 45), XL (46 to 48). PRODUCT FEATURES

Certificazioni: 0 0: 1000 V AC – 1500 V DC in accordo con la normativa EN50321
Resistenza all'alta tensione dielettrica EN50321, EN ISO 20347, ASTM F-2413, ASTM F1117, CSA Z195



STIV49 STIVALE ISOLANTE

Stivali isolanti per lavori sotto tensione che proteggono i lavoratori dai rischi di step-voltage. Suola antiscivolo, fodera interna, sottopiede, realizzato in gomma dielettrica. Testati a 10kV.

Taglie: 36, 37/38, 39, 40/41, 42, 43, 44, 45, 46/47, 48, 49/50

Certificazioni: Classe 0 = 1000 V AC / 1500 V DC
altezza: 370 mm (taglia 42)
peso: 1850 g (taglia 42)



STIV01 STIVALE CARRARMATO TRONCHETTO

Tomaia: Gomma naturale

Fodera: Tela di cotone

Suola: Gomma carrarmato antiscivolo SR

Taglie: 39-46

Certificazioni: OB, E, SR, EN ISO 20347:2022



STIV02 STIVALE CARRARMATO GINOCCHIO

Tomaia: Gomma

Fodera: Tela di cotone

Suola: Gomma carrarmato antiscivolo SR

Taglie: 39-46

Certificazioni: OB, E, SR, EN ISO 20347:2022



MEDICALE



CAPF06A NURSE GRIP S1

Calzatura totalmente senza metallo, calzata Natural Confort 11 Mondopoint, coprisottopiede White Ergo Dry anatomico antimicotico antiscivolo defaticante

Tomaia: Microfibra Lucky — resistente a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabile

Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Composite non metallico

Suola: Intersuola in PU espanso soffice + battistrada U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Taglie: 35-47

Certificazioni: S1, FO, SR, EN ISO 20345:2022



CASA03 SURGE GRIP SB

Scarpa con cinturino, calzatura totalmente senza metallo, calzata Natural Confort 11 Mondopoint, coprisottopiede Ergo Dry anatomico antimicotico antiscivolo defaticante

Tomaia: Microfibra Lucky — resistente a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabile

Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Composite non metallico

Suola: Battistrada U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Taglie: 35-48

Certificazioni: SB, E, A, FO, SR, EN ISO 20345:2022



CASA11 BREEZE GRIP SB

Scarpa da donna con cinturino, calzatura totalmente senza metallo, calzata Natural Confort 9 Mondopoint, coprisottopiede White Ergo Dry anatomico antimicotico antiscivolo defaticante

Tomaia: Microfibra Lucky

Fodera: WingTex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: AirToe Composite non metallico

Suola: Intersuola in PU espanso soffice + battistrada U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

Taglie: 35-42

Certificazioni: SB, A, E, FO, SR, EN ISO 20345:2022



CASA19 ZOCCOLO PER SALA OPERATORIA SB

Zoccolo per sala operatoria e corsia, antistatico permanente indipendente dal numero di lavaggi, autoclavabile e sterilizzabile fino a 135 °C per 120 minuti (circa 600 cicli), plantare anatomico attivo estraibile, disponibile in bianco, azzurro e verde

Tomaia: SEBS (termo/tecno/polimero), latex free, forata lateralmente, con cinturino posteriore inamovibile

Puntale: Acciaio

Suola: SEBS resistente all'abrasione e all'antiscivolo SRC, tallone incorporato ad alto assorbimento di energia

Taglie: 35/36-45/46

Certificazioni: SB, A, E, SRC, UNI EN ISO 20345:2012



CASA18BIA ZOCCOLO OB

Zoccolo per sala operatoria e corsia, antistatico permanente indipendente dal numero di lavaggi, autoclavabile e sterilizzabile fino a 135 °C per 120 minuti (circa 600 cicli), latex free, plantare anatomico attivo estraibile

Tomaia: Mescola termo/tecno/polimero, priva di alogeni, latex free, forata lateralmente, con bordo posteriore rialzato

Suola: Mescola termo/tecno/polimero ad iniezione diretta, antistatica, antiscivolo SRC, tallone incorporato ad alto assorbimento di energia

Taglie: 34-42 singole, 43/44-47/48 binate

Certificazioni: OB, A, E, SRC, UNI EN ISO 20347:2012

Colore: ☐ ☒



CASA04 ZOCCOLO OB

Zoccolo per sala operatoria e corsia, antistatico permanente indipendente dal numero di lavaggi, autoclavabile e sterilizzabile fino a 135 °C per 120 minuti (circa 600 cicli), latex free, plantare anatomico attivo estraibile

Tomaia: Mescola termo/tecno/polimero, priva di alogeni, latex free, forata lateralmente, con bordo posteriore rialzato e laccio posteriore di regolazione ribaltabile sul collo del piede

Suola: Mescola termo/tecno/polimero ad iniezione diretta, antistatica, antiscivolo SRC, tallone incorporato ad alto assorbimento di energia

Taglie: 34-42 singole, 43/44-47/48 binate

Certificazioni: OB, A, E, SRC, UNI EN ISO 20347:2012

